

NOVA SIRIUS H-LIGHT

SUSPENDU / CANALIS
CONFORT VISUEL
DRIVER 1-10V
LUMINAIRE ORIENTABLE

Option : Dimmable DALI
Option : Détecteurs de présence et
régulation de luminosité intégrés
Option : Système de supervision sans fil



**NOUVELLES
PERFORMANCES**



**photo non contractuelle*



RoHs

SECURITÉ
PHOTOBIO
RISQUE 0

850°

IK
06

IP
40

CLASS
I

75.000
hrs

IRC
83

COS PHI
0,95


TDH
<10%

OPTION
DIMMABLE




- NOVA SIRIUS H-LIGHT
- Luminaire pour rack logistique ou zone de production
- suspendu / sur canalis type KBA-40ZFU
- Boîtier en aluminium extrudé avec caches d'extrémité
- 4 anneaux de montage
- RAL similaire à RAL 9016
- Modules LED Philips
- Distribution de la lumière symétrique dans l'axe
- Angle d'éclairage 30°/80°, 60° et 90°
- Évolution du flux lumineux 75.000 h (L70/ta 45°C)
- Driver haut de gamme intégré
- Raccordement au secteur sur le driver
- Indice de protection IP 40 (IP 54 en option)
- Classe de protection I
- Température ambiante maxi -20°C à +45°C
- SDCM < 4


90°



30°/80°



60°



Référence	Puissance [W]	Flux lumineux sortant [lm]	Température de couleur [K]	Rendu de couleur [IRC]	Efficacité [lm/W]	Dimensions L x L x H [mm]	Poids [kg]
ND-ML-TL-110-842-XX-D	140	15500	4200	83	111	1500 x 320 x 90	9,5
ND-ML-TL-120-840-XX-D	167	21700	4000	83	130	1500 x 320 x 90	9,5

Pour définir l'angle d'éclairage, remplacez le XX dans la référence par le numéro correspondant : XX = 90 ; XX = 3080 ; XX = 60

Option : S'il vous faut des luminaires en version dimmable DALI, veuillez compléter la référence avec -DA

Option : H-light IP 54 - ND-ML-TL-211-XX : 19 600lm - 130lm/W

H-light IP 54 - ND-ML-TL-221-XX : 24 000lm - 130lm/W